FICHA TÉCNICA

Adhes Tape
PURSUIT OF PERFECTION

CINTA DE ALUMINIO
(Ácido acrílico)
(50um)

DESCRIPCIÓN

Con el papel de aluminio como sustrato y el adhesivo sensible a la presión de alta calidad, tiene grandes características como buena viscosidad, fuerte adhesión, antienvejecimiento, etc. Es ideal para el sellado.

APLICACIONES

Apto para superficies lisas e irregulares
Se utiliza para el sellado de tuberías de aire frío y caliente, el mantenimiento temporal de superficies metálicas y la fijación de tubos de cobre, etc. Ampliamente utilizado en las industrias de sellado, conexión y HVAC.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material: **Papel de aluminio**
Clase / función general: **El grado más alto**
Adhesivo: **Ácido acrílico**

Características:

- Impermeable
- A prueba de aceite
- Resistente al calor

TAMAÑO DEL ROLLO

7.7cm

COLOR

Plata

ANCHO

48mm

LONGITUD

10m 45m

Para otros tamaños disponibles, póngase en contacto con su representante de ventas de ADHES.

ESPECIFICACIONES

	ESTÁNDAR
Grosor	80±10um
Grosor de liner de liberación	95±10um
Grosor de papel aluminio	50±5um
Fuerza de Despegado	≥12N/25mm
Estiramiento	≥45N/25mm
Alargamiento	-
Temperatura de Uso	10~40℃
Temperatura de Aplicación	-5-60℃
Vida Útil	1 Año
Recomendaciones de Almacenaje	23°C±2℃(73°F), 50% de Humedad Relativa

MODELO DE PRODUCTO DISPONIBLE

A4810HS50

A4845HS50